PHI TECHNISCHE DATEN

28.7.2023

FANTASIA

Grösse		18	20	22	24	26
Zellenzahl		36	36	36	36	36
Projizierte Spannweite	m	7,99	8,4	8,82	9,18	9,58
Projizierte Fläche	m²	18,51	20,47	22,54	24,46	26,61
Projizierte Streckung		3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Ausgelegte Spannweite	m	10,03	10,55	11,06	11,52	12,02
Ausgelegte Fläche	m²	21,41	23,68	26,07	28,29	30,77
Ausgelegte Streckung		4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Leinenlänge	m	6,13	6,45	6,77	7,05	7,35
Max. Profiltiefe	m	2,65	2,78	2,93	3,05	3,18
Min. Profiltiefe	m	0,66	0,7	0,73	0,76	0,79
Gewicht	kg	3,99	4,3	4,58	4,92	5,3
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	50-75	65-85	75-95	90-110	105-130
Zulassung (EN/LTF)		A	A	A	A	A
Material		Dominico 30D, 20D				
Anzahl Tragegurte		RZ2 (3+1)				
Tragegurtlänge	mm	500	500	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	150	150	150	175	175
Preis *	€	3150	3150	3150	3150	3150

SOLA

Grösse		18	20	22	24	26
Zellenzahl		36	36	36	36	36
Projizierte Spannweite	m	8,02	8,44	8,85	9,22	9,62
Projizierte Fläche	m²	18,55	20,52	22,59	24.51	26,66
Projizierte Streckung		3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Ausgelegte Spannweite	m	10,03	10,56	11,08	11,54	12,03
Ausgelegte Fläche	m²	21,55	23,69	26,08	28,3	30,78
Ausgelegte Streckung		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Leinenlänge	m	6,13	6,45	6,77	7,05	7,35
Max. Profiltiefe	m	2,65	2,78	2,93	3,05	3,18
Min. Profiltiefe	m	0,65	0,68	0,72	0,75	0,78
Gewicht	kg	2,8	3	3,25	3,4	3,75
Thermik Gewichtsber.	kg	55-75	65-85	75-95	90-110	105-130
Hike&Fly Gewichtsber.	kg	75-90	85-100	95-110	110-120	
Miniwing Gewichtsber.	kg	90-110	100-120			
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	55-90	65-100	75-110	90-120	105-130
Zulassung (EN/LTF)		A	A	A	A	A
Zert GewB. erweitet	kg	90-110	100-120			
Zulassung (EN/LTF)		B	B			
Erw. Gew Ber. Motor	kg	55-130	65-130	75-170	90-170	105-170
Zulassung DGAC		i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.
Material		Skytex 27 double coated, Skytex 40				
Anzahl Tragegurte		RZ1 (3), R01, R10 (3+1)				
Tragegurtlänge	mm	500	500	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	150	150	150	175	175
Preis *	€	3440	3440	3590	3590	3590

SOLA GT

Grösse		18	20	22	24	26
Zellenzahl		36	36	36	36	36
Projizierte Spannweite	m	8,02	8,44	8,85	9,22	9,62
Projizierte Fläche	m²	18,55	20,52	22,59	24.51	26,66
Projizierte Streckung		3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
Ausgelegte Spannweite	m	10,03	10,56	11,08	11,54	12,03
Ausgelegte Fläche	m²	21,55	23,69	26,08	28,3	30,78
Ausgelegte Streckung		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Leinenlänge	m	6,13	6,45	6,77	7,05	7,35
Max. Profiltiefe	m	2,65	2,78	2,93	3,05	3,18
Min. Profiltiefe	m	0,65	0,68	0,72	0,75	0,78
Gewicht	kg	3,1	3,3	3,6	3,8	4,2
Thermik Gewichtsber.	kg	55-75	65-85	75-95	90-110	105-130
Hike&Fly Gewichtsber.	kg	75-90	85-100	95-110	110-120	
Miniwing Gewichtsber.	kg	90-110	100-120			
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	55-90	65-100	75-110	90-120	105-130
Zulassung (EN/LTF)		A	A	A	A	A
Zert GewB. erweitet	kg	90-110	100-120			
Zulassung (EN/LTF)		B	B			
Erw. Gew Ber. Motor	kg	55-130	65-130	75-170	90-170	105-170
Zulassung DGAC		i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.
Material		MJ32, Skytex 40				
Anzahl Tragegurte		RZ1 (3), R01, R10 (3+1)				
Tragegurtlänge	mm	500	500	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	150	150	150	175	175
Preis *	€	3290	3290	3290	3290	3290

VIOLA

Grösse		12	14	16	18	20	22	24	26
Zellenzahl		40	40	40	40	40	40	40	40
Projizierte Spannweite	m	6,43	6,93	7,48	7,94	8,35	8,76	9,12	9,51
Projizierte Fläche	m²	12,08	14,04	16,36	18,39	20,34	22,4	24,3	26,44
Projizierte Streckung		3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Ausgelegte Spannweite	m	8,15	8,78	9,47	10,05	10,57	11,1	11,56	12,05
Ausgelegte Fläche	m²	14,08	16,36	19,04	21,43	23,71	26,1	28,32	30,81
Ausgelegte Streckung		4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Leinenlänge	m	4,97	5,35	5,78	6,13	6,45	6,77	7,05	7,35
Max. Profiltiefe	m	2,15	2,32	2,5	2,65	2,79	2,93	3,05	3,18
Min. Profiltiefe	m	0,51	0,55	0,6	0,63	0,66	0,7	0,73	0,76
Gewicht	kg	2	2,2	2,5	2,78	2,99	3,25	3,5	3,75
Thermik Gewichtsber.	kg			50-75	55-75	65-85	75-95	90-110	105-130
Hike&Fly Gewichtsber.	kg	50-60	50-65	50-75	75-85	85-95	95-110	110-120	130-145
Miniwing Gewichtsber.	kg	60-90	65-90	50-75	85-110	95-120			
Zertifizierter Gewichtsber.		60-90	50-90	50-75	50-90	65-100	75-110	90-120	105-145
Zulassung (EN/LTF)		D	C	A	A	A	A	A	A
Zertifiz. GewB erweitert				75-110	90-110	100-120			
Zulassung (EN/LTF)				C	B	B			
Erw. Gew Ber. Motor	kg		50-120	50-120	50-130	65-130	75-150	90-150	105-150
Zulassung DGAC			ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Material		Porcher Skytex 32 / 27 double coated							
Anzahl Tragegurte		RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1)							
Tragegurtlänge	mm	500	500	500	500	500	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	150	150	150	150	150	150	175	175
Preis *	€	3250	3250	3250	3540	3540	3750	3750	3750

VIOLA 2

Grösse		18	20	22	24	26
Zellenzahl		40	40	40	40	40
Projizierte Spannweite	m	8,05	8,48	8,91	9,31	9,69
Projizierte Fläche	m²	18,21	20,21	22,19	24,25	26.29
Projizierte Streckung		3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
Ausgelegte Spannweite	m	9,94	10,47	10,97	11,46	11,94
Ausgelegte Fläche	m²	20,94	23,24	25,5	27,87	30,22
Ausgelegte Streckung		4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Leinenlänge	m	6,04	6,36	6,66	6,96	7,25
Max. Profiltiefe	m	2,62	2,76	2,89	3,03	3,15
Min. Profiltiefe	m	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75
Gewicht	kg	2,68	2,89	3,15	3,35	3,5
Thermik Gewichtsber.	kg	55-75	65-85	75-95	90-110	105-130
Hike&Fly Gewichtsber.	kg	75-85	85-95	95-110	110-120	130-145
Miniwing Gewichtsber.	kg	85-110	95-120			
Zertifizierter Gewichtsber.						
Zulassung (EN/LTF)		A	A	A	A	A
Zertifiz. GewB erweitert		90-110	100-120			
Zulassung (EN/LTF)		B	B			
Erw. Gew Ber. Motor	kg	50-130	65-130	75-150	90-150	105-150
Zulassung DGAC		i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.
Material		Porcher 27 double coated				
Anzahl Tragegurte		RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1)				
Tragegurtlänge	mm	500	500	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	150	150	150	175	175
Preis *	€	3690	3690	3830	3830	3830

SONATA 2

Grösse		18	20	22	24	26
Zellenzahl		40	40	40	40	40
Projizierte Spannweite	m	8,08	8,48	9,01	9,38	9,79
Projizierte Fläche	m²	18,55	20,5	22,71	24,64	26,81
Projizierte Streckung		3,52	3,51	3,57	3,57	3,57
Ausgelegte Spannweite	m	10,05	10,57	11,1	11,56	12,05
Ausgelegte Fläche	m²	21,43	23,71	26,1	28,32	30,81
Ausgelegte Streckung		4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Leinenlänge	m	6,11	6,42	6,74	7,05	7,32
Max. Profiltiefe	m	2,65	2,79	2,93	3,05	3,18
Min. Profiltiefe	m	0,63	0,66	0,7	0,73	0,76
Gewicht	kg	4	4,35	4,75	5,05	5,35
Standard Gewichtsber.	kg	55-75	65-85	75-95	90-110	105-130
Erweiterter Gewichtsber.	kg	75-85	85-95	95-110	110-125	130-145
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	75-85	85-95	95-110	110-125	130-145
Zulassung (EN/LTF)		A	A	A	A	A
Erw. Gew Ber. Motor	kg	55-130	65-130	75-150	90-150	105-150
Zulassung DGAC		i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.
Material		Porcher Skytex 38, Easyfly				
Anzahl Tragegurte		R10 (3+1)				
Tragegurtlänge	mm	500	500	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	150	150	150	175	175
Preis *	€	3390	3390	3390	3390	3390

SYMPHONIA 2

Grösse		18	20	22	23	24	26
Zellenzahl		50	50	50	50	50	50
Projizierte Spannweite	m	8,18	8,59	8,99	9,19	9,4	9,76
Projizierte Fläche	m²	18,24	20,08	22,02	23.04	24,05	25,93
Projizierte Streckung		3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
Ausgelegte Spannweite	m	10,52	11,04	11,56	11,81	12,08	12,54
Ausgelegte Fläche	m²	21,54	23,72	26	27,17	28,4	30,62
Ausgelegte Streckung		5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Leinenlänge	m	6,27	6,58	6,89	7,04	7,2	7,48
Max. Profiltiefe	m	2,55	2,67	2,8	2,86	2,93	3,04
Min. Profiltiefe	m	0,6	0,63	0,66	0,68	0,69	0,72
Gewicht	kg	3.65	3.95	4.15	4.3	4.4	4.65
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	55-75	65-85	75-95	83-103	90-110	105-130
Zulassung (EN/LTF)		A	A	A	A	A	A
Erw. Gew Ber. Motor	kg	55-130	65-130	75-170	90-170	90-170	105-170
Zulassung DGAC		i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.
Material		Porcher 32, Porcher 38					
Anzahl Tragegurte		R01 (3+1)					
Tragegurtlänge	mm	500	500	540	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	150	150	150	175	175	175
Preis *	€	4450	4450	4450	4450	4450	4450

SYMPHONIA 2 light

Grösse		18	20	22	23	24	26
Zellenzahl		50	50	50	50	50	50
Projizierte Spannweite	m	8,18	8,59	8,99	9,19	9,4	9,76
Projizierte Fläche	m²	18,24	20,08	22,02	23.04	24,05	25,93
Projizierte Streckung		3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
Ausgelegte Spannweite	m	10,52	11,04	11,56	11,81	12,08	12,54
Ausgelegte Fläche	m²	21,54	23,72	26	27,17	28,4	30,62
Ausgelegte Streckung		5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Leinenlänge	m	6,27	6,58	6,89	7,04	7,2	7,48
Max. Profiltiefe	m	2,55	2,67	2,8	2,86	2,93	3,04
Min. Profiltiefe	m	0,6	0,63	0,66	0,68	0,69	0,72
Gewicht	kg	2,9	3,1	3,3	3,4	3,5	3,75
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	55-75	65-85	75-95	83-103	90-110	105-130
Zulassung (EN/LTF)		A	A	A	A	A	A
Erw. Gew Ber. Motor	kg	55-130	65-130	75-170	90-170	90-170	105-170
Zulassung DGAC		i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.
Material		Porcher Skytex 27 doube coated					
Anzahl Tragegurte		R04 (3+1)					
Tragegurtlänge	mm	500	500	540	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	150	150	150	175	175	175
Preis *	€	4670	4670	4670	4670	4670	4670

TENOR 2

Grösse		17	19	21	22	23	25
Zellenzahl		50	50	50	50	50	50
Projizierte Spannweite	m	8,09	8,53	8,96	9,17	9,37	9,76
Projizierte Fläche	m²	17,54	19,53	21,53	22,54	23,54	25,54
Projizierte Streckung		3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
Ausgelegte Spannweite	m	10,30	10,87	11,41	11,68	11,93	12,43
Ausgelegte Fläche	m²	20,65	22,98	25,34	26.53	27,7	30,05
Ausgelegte Streckung		5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Leinenlänge	m	6,14	6,48	6,80	6,96	7,11	7,41
Max. Profiltiefe	m	2,49	2,63	2,76	2,83	2,89	3,01
Min. Profiltiefe	m	0,59	0,62	0,66	0,67	0,69	0,71
Gewicht	kg	3,85	4,2	4,5	4,65	4,8	5,2
Standard Gewichtsber.	kg	50-75	65-85	75-95	83-103	90-110	105-130
Erweiterter Gewichtsber.	kg		85-95	95-105	103-113	110-120	130-140
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	50-75	65-95	75-105	83-113	90-120	105-140
Zulassung (EN/LTF)		B	B	B	B	B	B
Erw. Gew Ber. Motor	kg	50-130	65-130	75-150	90-150	90-150	105-150
Zulassung DGAC		i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.
Material		MJ 30D, 20D, Skytex 40					
Anzahl Tragegurte		R01 (3+1)					
Tragegurtlänge	mm	500	500	540	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	130	150	175	175	175	175
Preis *	€	3890	3890	3890	3890	3890	3890

TENOR 2 light

Grösse		17	19	21	22	23	25
Zellenzahl		50	50	50	50	50	50
Projizierte Spannweite	m	8,09	8,53	8,96	9,17	9,37	9,76
Projizierte Fläche	m²	17,54	19,53	21,53	22,54	23,54	25,54
Projizierte Streckung		3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
Ausgelegte Spannweite	m	10,30	10,87	11,41	11,68	11,93	12,43
Ausgelegte Fläche	m²	20,65	22,98	25,34	26.53	27,7	30,05
Ausgelegte Streckung		5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Leinenlänge	m	6,14	6,48	6,80	6,96	7,11	7,41
Max. Profiltiefe	m	2,49	2,63	2,76	2,83	2,89	3,01
Min. Profiltiefe	m	0,59	0,62	0,66	0,67	0,69	0,71
Gewicht	kg	2,85	3,05	3,24	3,36	3,48	3,65
Standard Gewichtsber.	kg	50-75	65-85	75-95	83-103	90-110	105-130
Erweiterter Gewichtsber.	kg		85-95	95-105	103-113	110-120	130-140
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	50-75	65-95	75-105	83-113	90-120	105-140
Zulassung (EN/LTF)		B	B	B	B	B	B
Erw. Gew Ber. Motor	kg	50-75	65-85	75-95	90-110	90-110	105-130
Zulassung DGAC		i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.
Material		Porcher Skytex 32 / 27 double coated					
Anzahl Tragegurte		RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1)					
Tragegurtlänge	mm	500	500	540	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	130	150	175	175	175	175
Preis *	€	4590	4590	4590	4590	4590	4590

BEAT

Grösse		18	20	22	23	24	26
Zellenzahl		56	56	56	56	56	56
Projizierte Spannweite	m	8,29	8,74	9,18	9,4	9,61	10,02
Projizierte Fläche	m²	17,74	19,72	21,73	22,77	23,79	25,89
Projizierte Streckung		3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Ausgelegte Spannweite	m	10,51	11,07	11,63	11,9	12,17	12,69
Ausgelegte Fläche	m²	20,8	23,11	25,48	26,7	27,9	30,37
Ausgelegte Streckung		5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
Leinenlänge	m	6,24	6,57	6,9	7,07	7,22	7,53
Max. Profiltiefe	m	2,45	2,58	2,71	2,77	2,84	2,96
Min. Profiltiefe	m	0,66	0,7	0,73	0,75	0,77	0,8
Gewicht	kg	4,3	4,6	4,9	5,15	5,2	5,5
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	50-75	65-85	75-95	83-103	90-110	105-130
Zulassung (EN/LTF)		B	B	B	B	B	B
Erw. Gew Ber. Motor	kg	50-130	65-130	75-170	83-170	90-170	105-170
Zulassung DGAC		ok	ok	ok	ok	ok	ok
Material		Porcher Skytex 32					
Anzahl Tragegurte		R06 (3+1)					
Tragegurtlänge	mm	500	540	560	560	560	560
Beschleuniger Weg	mm	150	150	180	180	180	200
Preis *	€	4190	4190	4190	4190	4190	4190

BEAT light

Grösse		18	20	22	23	24	26	28
Zellenzahl		56	56	56	56	56	56	56
Projizierte Spannweite	m	8,29	8,74	9,18	9,4	9,61	10,02	10,40
Projizierte Fläche	m²	17,74	19,72	21,73	22,77	23,79	25,89	27.89
Projizierte Streckung		3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Ausgelegte Spannweite	m	10,51	11,07	11,63	11,9	12,17	12,69	13,76
Ausgelegte Fläche	m²	20,8	23,11	25,48	26,7	27,9	30,37	32,71
Ausgelegte Streckung		5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
Leinenlänge	m	6,24	6,57	6,9	7,07	7,22	7,53	7,82
Max. Profiltiefe	m	2,45	2,58	2,71	2,77	2,84	2,96	3,07
Min. Profiltiefe	m	0,66	0,7	0,73	0,75	0,77	0,8	0,83
Gewicht	kg	3	3,3	3,58	3,72	3,85	4,15	4,45
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	50-75	65-85	75-95	83-103	90-110	105-130	105-155
Zulassung (EN/LTF)		B	B	B	B	B	B	B
Erw. Gew Ber. Motor	kg	50-130	65-130	75-170	83-170	90-170	105-170	105-200
Zulassung DGAC		ok	ok	ok	ok	ok	ok	i.A.
Material		Porcher Skytex 27 double coated						
Anzahl Tragegurte		R08 (3+1)						
Tragegurtlänge	mm	500	540	540	540	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	150	150	180	180	180	200	200
Preis *	€	4670	4670	4670	4670	4670	4670	4670

MAESTRO 2

Grösse		19	21	22	23	25
Zellenzahl		76	76	76	76	76
Projizierte Spannweite	m	8,81	9.26	9,49	9,69	10,10
Projizierte Fläche	m²	18.82	20.82	21.81	22.77	24,71
Projizierte Streckung		4.13	4.13	4.13	4.13	4.13
Ausgelegte Spannweite	m	11,02	11.59	11,87	12,12	12,63
Ausgelegte Fläche	m²	21,86	24.17	25,35	26.45	28,72
Ausgelegte Streckung		5,56	5,56	5,56	5,56	5,56
Leinenlänge	m	6,55	6.89	7,06	7.21	7,51
Max. Profiltiefe	m	2,47	2,6	2,66	2,72	2,83
Min. Profiltiefe	m	0,56	0,59	0,6	0,62	0,64
Gewicht	kg	4,3	4,75	4,95	5,1	5,45
Standard Gewichtsber.	kg	65-85	75-95	83-103	90-110	105-130
Erweiterter Gewichtsber.	kg	85-90	95-100	103-108	110-115	130-135
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	65-90	75-100	83-108	90-115	105-135
Zulassung (EN/LTF)		B	B	B	B	B
Erw. Gew Ber. Motor	kg	65-150	75-150	83-170	90-170	105-170
Zulassung DGAC		i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.
Material		Porcher Skytex 32 / 27 doube coated				
Anzahl Tragegurte		R07 (3+1)				
Tragegurtlänge	mm	600	600	600	600	600
Beschleuniger Weg	mm	180	180	180	180	200
Preis *	€	4760	4760	4760	4760	4760

MAESTRO 2 light

Grösse		17	18	19	21	22	23	25
Zellenzahl		76	76	76	76	76	76	76
Projizierte Spannweite	m	8,40	8,64	8,81	9.26	9,49	9,69	10,10
Projizierte Fläche	m²	16,96	17,83	18.82	20.82	21.81	22.77	24,71
Projizierte Streckung		4,17	4,17	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13
Ausgelegte Spannweite	m	10,43	10,67	11,02	11.59	11,87	12,12	12,63
Ausgelegte Fläche	m²	19,58	20,59	21,86	24.17	25,35	26.45	28,72
Ausgelegte Streckung		5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56
Leinenlänge	m	6,44	6,7	6,55	6.89	7,06	7.21	7,51
Max. Profiltiefe	m	2,34	2,4	2,47	2,6	2,66	2,72	2,83
Min. Profiltiefe	m	0,53	0,54	0,56	0,59	0,6	0,62	0,64
Gewicht	kg	3	3.15	3.35	3.6	3.7	3.85	4.1
Standard Gewichtsber.	kg	55-75	60-80	65-85	75-95	83-103	90-110	105-130
Erweiterter Gewichtsber.	kg		80-85	85-90	95-100	103-108	110-115	130-135
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	55-75	60-85	65-90	75-100	83-108	90-115	105-135
Zulassung (EN/LTF)		B	B	B	B	B	B	B
Erw. Gew Ber. Motor	kg	50-150	70-150	65-150	75-150	83-170	90-170	105-170
Zulassung DGAC		i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.
Material		Porcher Skytex 27 doube coated						
Anzahl Tragegurte		R07 (3+1), RZ3 (3)						
Tragegurtlänge	mm	570	570	600	600	600	600	600
Beschleuniger Weg	mm	150	150	180	180	180	180	200
Preis *	€	4760	4760	5190	5190	5190	5190	5190

ALLEGRO

Grösse		19	20	21	22	24
Zellenzahl		72	72	72	72	72
Projizierte Spannweite	m	9,14	9,46	9,69	9,92	10,37
Projizierte Fläche	m²	18,91	20,35	21,35	22,38	24,43
Projizierte Streckung		4,42	4,4	4,4	4,4	4,4
Ausgelegte Spannweite	m	11,55	12	12,29	12,58	13,14
Ausgelegte Fläche	m²	22,11	23,85	25,02	26,23	28,62
Ausgelegte Streckung		6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Leinenlänge	m	6,96	7,12	7,3	7,47	7,8
Max. Profiltiefe	m	2,39	2,48	2,54	2,6	2,72
Min. Profiltiefe	m	0,53	0,55	0,56	0,58	0,6
Gewicht	kg	4,4	4,6	4,75	4,9	5,2
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	65-85	75-95	83-103	90-110	105-130
Zulassung (EN/LTF)		C	C	C	C	C
Material		Porcher Skytex 32				
Anzahl Tragegurte		R01 (3+1)				
Tragegurtlänge	mm	540	540	540	540	540
Beschleuniger Weg	mm	150	180	180	180	200
Preis *	€	4570	4570	4570	4570	4570

ALLEGRO light

Grösse		17	19	20	21	22	24
Zellenzahl		72	72	72	72	72	72
Projizierte Spannweite	m	8,81	9,14	9,49	9,73	9,96	10,4
Projizierte Fläche	m²	17,49	18,91	20,4	21,4	22,44	24,48
Projizierte Streckung		4,43	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Ausgelegte Spannweite	m	11,09	11,55	12	12,29	12,58	13,14
Ausgelegte Fläche	m²	20,4	22,11	23,85	25,02	26,23	28,62
Ausgelegte Streckung		6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Leinenlänge	m	6,78	6,96	7,23	7,4	7,58	7,92
Max. Profiltiefe	m	2,29	2,39	2,48	2,54	2,6	2,72
Min. Profiltiefe	m	0,51	0,53	0,55	0,56	0,58	0,6
Gewicht	kg	3	3,35	3,57	3,7	3,85	4,15
Zertifizierter Gewichtsber.	kg	50-75	65-85	75-95	83-103	90-110	105-130
Zulassung (EN/LTF)		C	C	C	C	C	C
Material		Porcher Skytex 27 double coated					
Tragegurt		R07 (3+1)					
Tragegurtlänge	mm	570	570	600	600	600	600
Beschleuniger Weg	mm	150